

DETECCIÓN DE FUGAS FLUORESCENTES EN A/C

3 Nuevos inyectores Easy-Fill™ cubren todas sus necesidades



Inyector Easy-Fill BSL746 de múltiples dosis

FÁCIL, RÁPIDO, LIMPIO Y VISIBLE

FÁCIL – No se necesita entrenamiento. Vea las instrucciones a continuación.

RÁPIDO – Lleva segundos el completar el proceso.

LIMPIO – Sin vertimientos.

VISIBLE – Observe el colorante entrar en el sistema a través de la manguera transparente o méstreselo a sus clientes.

Pieza No.	Nombre	Rellenable	¿Necesita refrigerante?	Se acopla a máquina R&R
BSL746	Easy-Fill Multi-Shot	Sí	No	No
BSL747	Easy-Fill Pro	Sí	Sí	Sí
BSL744	Easy-Fill Single-Shot	No	No	No

Cómo usar inyectores de fácil inyección de una sola dosis o de dosis múltiples

1. Con el sistema de A/C desconectado, conecte el inyector colocando el acoplamiento del lado de baja en el puerto de baja con la manguera hacia arriba.
2. Conecte el sistema de A/C. Usted observará que la manguera transparente se presuriza cuando el refrigerante burbujea en el líquido. El diferencial de presión mueve el colorante de la manguera al sistema de A/C.
3. Desconecte el inyector retirando el acoplamiento de baja del Puerto de baja.
4. Rellene el inyector EASY-FILL MULTI-SHOT™ (dosis múltiples) insertando el colorante STAY-BRITE con la jeringa.
5. Elimine el inyector EASY-FILL SINGLE-SHOT (dosis sencilla).



274418 Contenido del paquete DIY Easy-Fill: Inyector Easy-Fill de una sola dosis, luz UV DEL Edición Supra Gold, gafas de seguridad UV realzadoras de la fluorescencia, etiqueta para debajo del capó



271438 Contenido del paquete de principiante de A/C Easy-Fill: Inyector Easy-Fill de dosis múltiples, gafas de seguridad UV realzadoras de la fluorescencia, 6 jeringas Easy-Fill con colorante superconcentrado Stay-Brite, 6 etiquetas para debajo del capó

Easy-Fill Pro™ - Muy limpio

Cómo funciona

1. Inserte el colorante STAY-BRITE con la jeringa en el inyector EASY-FILL PRO™.
2. Conecte el acoplamiento de baja en el puerto de baja.
3. Conecte el acoplamiento de baja de una máquina de Recuperación y Reciclado al otro lado del inyector.
4. Ponga en marcha la máquina R&R de forma que el refrigerante se mueva a través de la manguera y lleve el colorante al sistema de A/C.
5. Desconecte el acoplamiento del puerto de baja.

Deje el Easy-Fill Pro conectado permanentemente a su máquina R&R

Cuando quiera colorante, inyéctelo en el EASY-FILL PRO. Si no quiere colorante, no lo inyecte. Es así de fácil.



274744 Contenido del equipo Easy-Fill Pro: Inyector Easy-Fill Pro, Luz UV X-Citer Pro DEL, Cargador de 110 V, Gafas de seguridad UV realzadoras de la fluorescencia, 12 jeringas Easy-Fill con colorante superconcentrado Stay-Brite, Botella de 1/4 onza (7,5 ml) para la detección de fugas de refrigerante, Botella de 1/4 onza (7,5 ml) de colorante de fines múltiples para el aceite del motor, Diesel, Combustible & ATF, Botella de 2 onzas. (59 ml) limpiadora del colorante, 12 etiquetas para debajo del motor, Caja transportadora de plástico.

274745 Contenido del equipo Easy-Fill Pro: con cargador de 220 V



274644 Equipo completo del vehículo Easy-Fill: Inyector Easy-Fill Multi-Shot, Luz UV X-Citer Pro DEL, Cargador de 110 V, Gafas de seguridad UV realzadoras de la fluorescencia, 12 jeringas Easy-Fill con colorante superconcentrado Stay-Brite, Botella de 1/4 onza (7,5 ml) para la detección de fugas de refrigerante, Botella de 1/4 onza (7,5 ml) de colorante de fines múltiples para el aceite del motor, Diesel, Combustible & ATF, Botella de 2 onzas. (59 ml) limpiadora del colorante, 12 etiquetas para debajo del motor, Caja transportadora de plástico.

274645 Equipo completo del vehículo Easy-Fill: con cargador de 220 V

771430
Jeringas de
recambio
Easy-Fill
6 paquetes



771440 Jeringas de recambio Easy-Fill
Caja de 12 paquetes

*Uno o más de estos productos
está cubierto por una o más de
siguientes patentes:*

EE.UU.: 5,357,782, 5,421,192,
RE35,395, RE35,370

© 2004 Bright Solutions, Inc.



Bright Solutions, Inc.

1738 Maplawn Drive, Troy, MI 48084, USA. • 248-614-9063 • www.brightsol.com